

FDV

Blåtannovner med stålfront

BEHA



Produktbeskrivelse

Gjennomstrømningsovn med elektronisk termostat beregnet for basisoppvarming. Blåtannovnen leveres med innebygd blåtanteknologi som gjør at du kan styre den med Beha Bluetooth APP fra mobil eller nettbrett når du er i huset. Beha blåtannovn, med stålfront, er IP24 godkjent. De kan installeres på bad og vaskerom etter gjeldende forskrifter.

Etter et eventuelt strømbrudd, forsetter ovnen på termostathjulets siste innstilte temperatur.

Ovnen er utstyrt med åpent vindu funksjon. Dersom et vindu åpnes, og temperaturen i rommet er over 15 grader, veksler ovnen mellom innstilt temperatur og 5 grader. Funksjonen er aktiv i maks 15 minutter.

Emballasjen er resirkulerbar og kastes i papirkontainer for papp.

Elektrisk tilkobling og bruk

Før tilkobling påse at nettspenningen er 230V AC 50Hz. Ovnen tilkobles stikkontakt i det rommet den brukes i. Bruk ikke skjøteledning, da det kan medføre brannfare.

Rengjøring

Skru termostaten til minimum temperatur og slå av bryteren. Fjern støpselet fra stikkontakten. Ikke dra i kabelen, men ta tak rundt støpselet. Ovnen skal være kald før rengjøring. Rengjør fronten med en fuktig klut. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler eller sett ovnen i vann.

En gang i året bør det støvsuges under og bak ovnen. Før støvsuging frigjøres veggbraketten oppe på ovnen. På LB ovnen vil nå ovnen hvile på veggfeste nede, på PB ovnen monteres de to armene på veggfeste i T sporet i bakplaten. Ovnen hviler nå på veggfestet.

Øvrige opplysninger

Defekte ovner skal kastes i egne mottak for elektrisk avfall. Ovnene skal ikke repareres, demonteres eller modifiseres.

Type	PB 4	PB 6	PB 8	PB 10	PB 12	PB 15	PB 20	LB 5	LB 7	LB 10	LB 12
Vare nr.	820418	820420	850421	820422	820423	820424	820425	820620	820621	820622	820623
Effekt (W)	400	600	800	1000	1250	1500	2000	500	750	1000	1250